



DATABLAD - FDV DOKUMENTATION

# HOUSEGARD FE6TGX

6 l skumsläckare

Effektivitetsklass 34A 233B

TGX skumsläckare är lämpliga för släckning av A och B bränder.

Housegard skumsläckare är tillverkade av kvalitetsstål och är invändigt behandlade med PPA665 beläggning. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing. Som drivgas används kväve.

## FUNKTION

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar också ytspänningen hos släckvattnet så att det lättare kommer in till det brinnande materialet. Skummet lägger sig som ett lager över branden och förhindrar brandgaserna att tränga igenom. Skum ger en ren släckning med en liten omfattning av släckningsskador.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, jordbruk, sjöfart, bostäder.



Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.



Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, motorolja, lack, färg.



Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

### Teknisk data

|                     |                 |  |                      |
|---------------------|-----------------|--|----------------------|
| Modell:             | FE6TGX          | Kastlängd:   | 3-7 m                |
| Testrapport EN3-7:  | 20141556/OX 03  | Arbetstryck:   | 12 BAR               |
| Brandklass:         | AB              | Cylindermaterial:  | Stål                 |
| Effektivitetsklass: | 34A 233B        | Vikt:  | 10 kg                |
| Temperaturområde:   | >0°C/+60°C      | Mått dia/höjd (mm):  | 175 x 565            |
| Drivgas:            | Nitrogen        | Certifiering:  | EN3-7, CE, Wheelmark |
| Släckmedel:         | Inilam AX + SC6 |  |                      |
| Mängd:              | 6 liter         | Service/Kontroll skall utföras enligt Svensk Standard SS-3656. |                      |
| Tömningstid:        | 23 sek          |  |                      |

### Godkännanden



### Artikelinformation

Artnr: 600252-60  
EAN: 7320890252604  
Försäljningsenhet: st / EUR-pall 40 st